
TM TECHNOLOGIE


ONTEC R M1 60 NM AT W
TM-OR.M1ATN600W


No: 04A23 | No: 4410/2021 Valid until: 04.09.2026 | No: 88-128814 Valid until: 24.06.2025 | No: B_BK_60112_0424_2024 Valid until: 24.01.2030 | No: 04A23 | No: 2291559.02-UAE Valid until: 05.11.2026 | No: 04A23



Producer	**TM Technologie**
Application	**anti-panic lighting**
Family	**ONTEC R**
Colour/Colour - RAL	**white , RAL9003**
Version	**autotest**
Operating mode	**NM**
Duration time	**1 h**
Protection degree	**IP20**
Impact protection degree	**IK03**
Appliance classes	**II**
Material	**plastic**
Installation method*	**surface, flush-mounted, wall, ceiling, at an angle**
Luminous flux emergency	**360 lm**
Light source	**LED**
Maximum light power	**2 W**
Active power	**1.2 W**
LED lifetime	**50000 h**
Colour temperature	**5700 K**
Minimum temperature	**+10 °C**
Maximum temperature	**+35 °C**
Battery	**LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah**
Warranty (body, electronics, light source)	**36 months**
Net dimensions **L x W x H** [±2 mm]	**130 mm x 31 mm x 130 mm**







h	a	b	c	d
2,5	4	8,5	4	8,5
3	4	10	4	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5,5	16,5	5,5	16,5
7	5	18	5	18
8	5	19	5	19
9	4,5	20	4,5	20
10	4	20,5	4	20,5

Emin ≥ 0,5 lx

* Some of mounting methods are possible only with additonal accessory dedicated for that product.