PATRZ KARTA - CYL FUSE 63A 500V 14X51 CYL GG PV14



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 63 A, AC 500 V, 80 kA, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC

Powering Business Worldwide™

Typ CYL FUSE 63A 500V 14X51 CYL GG PV14
Catalog No. C14G63

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	63
Napięcie nominalne			AC 500 V
Wielkość			14 x 51 mm
Klasa użytkowa			gL/gG
Zdolność wyłączania		kA	80
Zastosowanie			do zastosowań przemysłowych do ogólnego użytkowania
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			cylindryczny
Standardy/regulacje			IEC 60269-2

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Bezpiecznik czuły (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015])			
Model			Bezpiecznik ceramiczny
Rozmiar			14x51 mm
Rodzaj napięcia			AC
Prąd znamionowy			63
Napięcie znamionowe			500
Charakterystyka			gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rated operating frequency			45 - 62
Type of fuse status indicator			Inne
Charakterystyka wyzwalania			Inne
Breaking capacity			80
Power loss at rated current			5.35

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH