ETIMAT 10 3p C80



Specyfikacje

Numer katalogowy	002135731
Opis	ETIMAT 10 3p C80
Nazwa klasy	Wyłącznik nadprądowy
Funkcja	MCB
Prąd zwarciowy (kA)	20
Charakterystyka wyzwalania	C
Prąd znamionowy (A)	80
Napięcie znamionowe (V)	415
Ilość biegunów	3
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	4
Pojemność zacisku (mm2)	2.5 - 50
0	

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Model 3D
Deklaracja CE
Plik EPLAN


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000042
Nazwa klasy	Wyłącznik nadprądowy
Charakterystyka wyzwalania	C
Liczba biegunów (całkowita)	3
Liczba biegunów chronionych	3
Prąd znamionowy	80A
Napięcie znamionowe	230/400V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4kV
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	20kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V	20kA
Rodzaj napięcia	Inne
Zakres częstotliwości	50…60Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia	3
Możliwość dodatkowego wyposażenia	1
Akcesoria do złączy przemysłowych	4,5
Głębokość wbudowania	75mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25…55°C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	2.5…50mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	2.5…50mm²


Rysunek wymiarowy

Symbol/Połączenie


1P




1P+N



2P



3P



3P+N

