

Transformator dzwonkowy 230/8-12VAC 8VA

ST303

Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 V
Częstotliwość	50 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	4000 V
Napięcie wyjściowe 2	12 V
Napięcie wyjściowe	8 / 12 V

Prąd

Natężenie pradu wyjścia 2	0,67 A
Prąd wyjściowy	1 A

Moc

Moc wejściowa	8 VA

Wymiary

Głębokość produktu	65 mm
Wysokość produktu	111 mm
Szerokość produktu	35 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,2 Nm
Przystosowany do montażu natynkowego	tak
Przystosowany do montażu podtynkowego	nie

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	4mm
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	6mm

Wyposażenie

Przełącznik On/Off	nie
Zbaezpieczony przeciwzwarciowo	tak

Norma

Norma	EN 61558-2-6
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-20...35 °C

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt