

CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8

CorePro LEDtube to niedrogie źródło światła LED mogące zastępować świetlówki T8. Pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia ogólnego. Ze względu na swoją energooszczędność jest bardzo przyjazna środowisku

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- -

Dane produktu

Informacje ogólne	
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Cykl Przełączania	200 000
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °
Strumień Świetlny	2 200 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom)	110 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,9

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie Energii	20 W
Lamp Current (Nom)	105 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 45°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C

CorePro LEDtube EM/Mains

Sterowanie i Ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie


Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	Rurka, dwutrzonkowa

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa Efektywności Energetycznej	E
Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS Znak CE Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	1384730

Znak CE	Tak
Zgodny z normą UE RoHS	Tak


Dane produktu	
Full EOC	871951445983000
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8
Kod zamówienia	45983000
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	20
Numer materiału (12NC)	929003547502
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8
EAN/UPC – Opakowanie	8719514459847

Rysunki techniczne




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8


CorePro LEDtube EM/Mains

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8


Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8



Life Expectancy Diagram



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8

CorePro LEDtube EM/Mains

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Maj 18 - Dane wkrótce ulegną zmianie