

Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 57M

KDN363B

Konstrukcja	
Liczba biegunów	3 P
Kompatybilność	
Dostosowany do referencji	Modular devices
Charakterystyka elektryczna	
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 / 400 V
Napięcie	
Maksymalne napięcie pracy	400 V
Prąd	
Prąd znamionowy In	63 A
Materiał	
Kolor	szary
Wymiary	
Długość	1000 mm
Pitch	17,8 mm
Instalacja / Montaż	
Nadaje się do urządzenia z urządzeniem pomocniczym	nie
Podłączenie	
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	10mm
Przystosowany do produktów z szyną neutralną	nie
Rodzaj przyłącza	szyna grzebieniowa
Rodzaj przyłącza	ze śrubą / Quick Connect

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Wyposażenie	
Liczba podłaczeń	57 C

Norma	
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Warunki użytkowania	
Izolowany	tak

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt