PATRZ KARTA - SPCT2-280/4

Ogranicznik przepięć

Typ	**SPCT2-280/4**
Catalog No.	**167596**
Alternate Catalog No.	**SPCT2-280/4**

Program dostaw

Produkty	Ograniczniki przepięć
Obszar zastosowania	Budynki mieszkalne Budynki użytkowe Otwarte powierzchnie

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Earthing, lightning and surge protection (EG000021) / Ogranicznik przepięć klasy C (EC000941)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie ochronne / Ochronnik przepięciowy / Surge protection device for power supply systems (ecl@ss10.0.1-27-13-08-05 [ACN278011])

Układ sieci DC	Nie
Układ sieci IT	Nie
Układ sieci TN	Tak
Układ sieci TN-C	Nie
Układ sieci TN-C-S	Tak
Układ sieci TN-S	Tak
Układ sieci TT	Nie
Inny układ sieci	Tak
Liczba przewodów (bez uziemienia)	4
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)	20
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)	40
Znamionowe napięcie AC	280
Znamionowe napięcie DC	0
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	280
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC	0
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej	0
Poziom ochrony	1.4
Poziom ochrony L-N	0
Poziom ochrony N-PE	0
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)	0
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)	125
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)	0
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe selektywnie dla bezpiecznika gG	0
Zintegrowane dobezpieczenie	Nie
Bez prądu upływu	Nie
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar	4 moduły
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	25
Maks. przekrój przewodu elastycznego	35
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Typ 2	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH