

Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

MZ203



Funkcje

Opóźnienie wyłączenia	nie
Opóźnienie włączenia	nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 / 415 V
Typ napięcia zasilającego	AC/DC
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	4000 V
Napięcie sterowania DC	110 / 130 V
Napięcie sterowania AC	230 / 415 V
Znamionowe napięcie pracy Un (DC)	110 / 130 V

Prąd

Imin = f (U = 230 V AC)	14 mA
Imin = f (U = 415 V AC)	32 mA

Moc

Maksymalna moc pobierana	15 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	25,3 W

Zadziałanie

Czas reakcji przy otwieraniu	200 ms

Wymiary

Głębokość produktu	68 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	18 mm

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,2 Nm
Pozycja montażowa produktu 360°	tak

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	6mm
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	10mm

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...60 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt