
TM TECHNOLOGIE


ONTEC R M1 60 NM AT W
TM-OR.M1ATN600W


Nr: 04A23 | Nr: 4410/2021 Ważny do: 04.09.2026 | Nr: 88-128814 Ważny do: 24.06.2025 | Nr: B_BK_60112_0424_2024 Ważny do: 24.01.2030 | Nr: 04A23 | Nr: 2291559.02-UAE Ważny do: 05.11.2026 | Nr: 04A23



Producent	**TM Technologie**
Zastosowanie	**oświetlenie przestrzeni otwartej**
Rodzina	**ONTEC R**
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	**biały , RAL9003**
Rodzaj testu	**autotest**
Tryb pracy	**NM**
Znamionowy czas pracy	**1 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK03**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**natynkowy, podtynkowy, ścienny, sufitowy, pod kątem**
Strumień (awaria)	**360 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**2 W**
Moc czynna	**1.2 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+10 °C**
Temperatura maksymalna	**+35 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**36 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**130 mm x 31 mm x 130 mm**







h	a	b	c	d
2,5	4	8,5	4	8,5
3	4	10	4	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5,5	16,5	5,5	16,5
7	5	18	5	18
8	5	19	5	19
9	4,5	20	4,5	20
10	4	20,5	4	20,5

Emin ≥ 0,5 lx

* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.