

CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle") i E14 lub E27 („luster") oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000
Warstwa	CorePro

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	470 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lamp Current (Nom)	44 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	81 °C

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	B35 [B 35 mm]

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa energooszczędności	F

CorePro LEDcandle


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer rejestracji EPREL	453201

Dane produktu

Pełny kod produktu	871951431258600
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR
EAN/UPC - Produkt	8719514312586

Kod zamówienia	31258600
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002969202
Net Weight (Piece)	0,040 kg


Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm

CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR


Dane fotometryczne



LEDcandle CorePro 5W B35 E14 865 FR-POC




LEDcandle CorePro 5W B35 E14 865-GUL




LEDcandle CorePro B35 5W E14 827 FR-LDD

CorePro LEDcandle

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

© 2022 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.