

# Dławik

## DANE TECHNICZNE:

Materiał
**PA66**

Kolor
**Szary**


Stopień IP
**68**


## KORZYŚCI:


- Ochrona do stopnia IP68
- Wysoka trwałość
- Szeroki zakres zastosowań

## CECHY:

- Uszczelenienie otworu dla przewodów
- Możliwość dopasowania do średnicy przewodu
- Odporność na czynniki atmosferyczne




| Indeks | Nazwa | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-111100-01 | Dławik PG-07 | 2,5-6,5 | 8,5 | 5 | 17 | 19 |
| CG-121100-01 | Dławik PG-09 | 2,5-8 | 9 | 5 | 20,8 | 23 |
| CG-131100-01 | Dławik PG-11 | 3,5-10 | 9 | 5,1 | 23,4 | 25,6 |
| CG-141100-01 | Dławik PG-13.5 | 5,0-12 | 9,2 | 5,8 | 25,7 | 28 |
| CG-151100-01 | Dławik PG-16 | 7,0-14 | 11,2 | 5,8 | 27,6 | 29,8 |
| CG-161100-01 | Dławik PG-21 | 9,0-18 | 11,2 | 5,8 | 34,3 | 37,4 |
| CG-171100-01 | Dławik PG-29 | 14-25 | 11,8 | 6,6 | 45 | 49,2 |

CE IP 68

## PAKOWANIE:

5901780732523 (PG-07): **100**
5901780732530 (PG-09): **100**
5901780732547 (PG-11): **100**
5901780732554 (PG-13.5): **100**
5901780732561 (PG-16): **100**
5901780732578 (PG-21): **50**
5901780732585 (PG-29): **50**

www.rgbtechnik.pl
znajdź więcej na: