

TM TECHNOLOGIE


ITECH M1 60 NM AT W
TM-IT.M1ATN660W


Nr: 09A23 | Nr: 4570/2022 Ważny do: 10.04.2027 | Nr: 88-137960 Ważny do: 24.06.2025 | Nr: B_BK_60112_0422_2024 Ważny do: 24.01.2030 | Nr: 09A23 | Nr: 09A23



Producent	**TM Technologie**
Zastosowanie	**oświetlenie przestrzeni otwartej**
Rodzina	**ITECH**
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	**biały , RAL9003**
Rodzaj testu	**autotest**
Tryb pracy	**NM**
Znamionowy czas pracy	**1 h**
Stopień szczelności IP	**IP65**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK06**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, sufitowy, pod kątem**
Strumień (awaria)	**389 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**2 W**
Moc czynna	**1.2 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+ 0 °C**
Temperatura maksymalna	**+40 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**36 miesięcy**
Wymiary netto **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**







h	a	b	c	d
2,5	3,5	11	3,5	11
3	4	12	4	12
4	4,5	13,5	4,5	13,5
5	5	15	5	15
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	17,5	4,5	17,5
8	4,5	18,5	4,5	18,5
9	4,5	19	4,5	19
10	4	19,5	4	19,5

Emin ≥ 0,5 lx

* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.